

Estera de absorción OIL-EX

Para el cuidado del medio ambiente

Datos del producto

PROPIEDADES

Materiales	Fibras de caucho aglomeradas con PUR con capa inferior de barrera (PVC)	
Grosor	≈	20 mm
Anchura	≈	1480 mm
Longitud	≈	50 m
Peso	≈	16 kg/m ²
Capacidad de absorción	≈	10 l/m ²
Densidad	≈	0,80g / cm ³
Reacción al fuego	La estera sin carga está clasificada en la clase de material de construcción B2 según DIN 4102 parte 2	
Eliminación	A través de una empresa autorizada para eliminación por reciclaje térmico Código de residuo: AVV 150202 / GTIN 9008390014325	

Diagrama 3D de la estera de absorción OIL-EX. La imagen muestra una estructura de espuma negra con una red de ranuras profundas que crean una superficie esponjosa. Las ranuras están tanto longitudinales como transversales. Hay tres etiquetas con líneas que apuntan a partes específicas: 'Capa de absorción' apunta a la superficie superior esponjosa; 'Ranuras longitudinales y transversales' apunta a una de las ranuras; y 'Capa de barrera' apunta al borde inferior plano de la estera.

El contenido de este impreso es el resultado de extensas tareas de investigación y de nuestra experiencia en la aplicación práctica. Todas las informaciones e indicaciones se han redactado según nuestro leal saber y entender. No obstante, no se ofrece garantía alguna en cuanto a sus propiedades y no se exonera al usuario de una comprobación propia, también con respecto a derechos de protección de terceros. Queda excluida cualquier responsabilidad por daños y perjuicios, de cualquier tipo y basada en cualquier fundamento jurídico, por el asesoramiento prestado mediante esta publicación. Se reserva el derecho de introducir modificaciones técnicas en el marco del desarrollo del producto.

© Copyright – Calenberg Ingenieure GmbH – 2025

Rev. 1

24 de marzo de 2025

Calenberg Ingenieure GmbH | Am Knübel 2-4 | 31020 Salzhemmendorf | Alemania | info@calenberg-ingenieure.de | www.calenberg-ingenieure.es